

Laskentapaineet MAN- kuorma- ja linja-autoissa

Yleisesti laskentapaine on sama kuin ALB-tarkistuskilvessä oleva ALB-venttiilin tarkistusaine.

Taulukko 1. Linja-autot

Tyyppi	Laskentapaine
Linja-autot SL, SD, SÜ, SR 8,1 bar katkaisupaineella	7,0 bar
Linja-autot ÜL, NL, NLF	7,5 bar
Linja-autot SL, SD, SÜ 7,35 bar katkaisupaineella	6,0 bar
Linja-autot SG, SGH, SU, NG, NGF 7,8 bar paineen rajoituksella	7,5 bar
Linja-autot SG 192 7,35 bar katkaisupaineella	6,0 bar
Linja-auton alustat HOCL	6,8 bar
Matkailulinja-autot A03 (FR/FRH) Etuakselilla levyjarrut, taka-akselilla rumpujarrut	7,5 bar
Linja-autot, joissa levyjarrut kaikilla akseleilla	8,0 bar
Linja-autot, joissa EBS jarrut 10,2 bar katkaisupaineella	8,0 bar
Linja-autot, joissa EBS jarrut 12,8 bar katkaisupaineella	9,5 bar

Taulukko 2. Kuorma-autot:

Tyyppi	Laskentapaine	Valmistenumeron alku:
G-sarja,hydraulisilla pyöräjarruilla 6,0t ja 6,5t 7,5t/8,0 ja 9,0t	106 bar 125 bar	WVM0560, WVM0561,WVM0563, WVM491, WVM560, WVM561, WVM562
G 90	6,8 bar	WVM565, WVML0
L 2000	6,8 bar	WMAL2, WMAL3
M 2000 L 10,6t – alle 15t 15t – 25t	7,2 bar 8,0 bar	WMAL7, WMAL8, WMAL9
M-sarja	7,0 bar	WMA493, WMA495, WMA496, WMA498
M90	6,8 bar	WMAM0, WMAM1
M 2000 M 10,6t – alle 15t 15t – 25t	7,2 bar 8,0 bar	WMAM3, WMAM4
Raskas sarja P1, P3, P5 - jarrulaitteilla	6,0 bar	Muihin malleihin kuulumattomat yli 16t kuorma-autot, jotka on valmistettu 70- ja 80-luvuilla
Raskas sarja P61, P62, P63 -jarrulaitteilla	6,5 bar	WMA5
F 90	6,8 bar	WMAF, WMAU
F 2000	8,0 bar	WMAT, WMAE
TGL, TGM, TGA, TGS, TGX	9,5 bar	WMAN, WMAH, WMA..S, WMA..X